

CircoFlush PE15 N

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

CircoFlush PE15 N

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļi

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

AKP GEA WestfaliaSurge SIA

Rīgas iela 34

LV-3018 Ozolnieki

Telefons: + 37 (0) 045031383

Tālruna numurs: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

Atbildīgs par drošības datu lapu: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt

ārkārtas situācijās:

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Bīstamības raksturojumi: O - Spēcīgs oksidētājs, C - Kodīgs

R frāzes:

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

Rada smagus apdegumus.

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības klases:

Pašreaģējoša viela vai maisījums: Self-react. F

Vielas vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju: Met. Corr. 1

Akūts toksiskums: Acute Tox. 4

Akūts toksiskums: Acute Tox. 4

Kodīgs/kairinošs ādai: Skin Corr. 1A

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Dam. 1

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: STOT SE 3

Vielas bīstama ūdens videi: Aquatic Chronic 2

Bīstamības paziņojumi:

Sakaršana var izraisīt degšanu.

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Kaitīgs, ja norij.

Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

Kaitīgs ieelpojot.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2. Etiketes elementi

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē

ūdeņraža pārskābe šķīduma veidā

etiķskābe

peroksietiķskābe

Signālvārds:

Bīstami

Piktogrammas:

GHS02-GHS05-GHS07-GHS09

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

CircoFlush PE15 N

11194-0004

**Brīdinājuma uzraksti**

H242	Sakaršana var izraisīt degšanu.
H290	Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

P210	Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P273	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280	Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P302+P352	SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P305+P351+P338	SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P303+P361+P353	SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušu.
P307+P311	Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem

EUH071	Kodīgs elpceļiem.
--------	-------------------

2.3. Citi apdraudējumi

Lai nerastos termiskā sadalīšanās, nepārkarsēt.
Dati nav pieejami.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Kīmiskais raksturojums**

Ūdeņains šķīdums no norādītajām vielām ar nekaitīgiem piemaisījumiem

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

CircoFlush PE15 N

11194-0004

Bīstamās sastāvdaļas

EK Nr.	Nosaukums	Daļa
CAS Nr.	Klasifikācija saskaņā ar 67/548/EEK	
Indeksa Nr.	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	
REACH Nr.		
231-765-0	ūdeņraža pārskābe šķīduma veidā	20 - 25 %
7722-84-1	O - Spēcīgs oksidētājs, C - Kodīgs, Xn - Kaitīgs R5-8-35-20/22	
008-003-00-9	Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 3; H271 H302 H332 H314 H412	
01-2119485845-22		
200-580-7	etiķskābe	15 - 18 %
64-19-7	C - Kodīgs R10-35	
607-002-00-6	Flam. Liq. 3, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H226 H290 H314	
01-2119475328-30		
201-186-8	peroksietīķskābe	14 - 17 %
79-21-0	O - Spēcīgs oksidētājs, C - Kodīgs, Xn - Kaitīgs, N - Bīstams videi R7-10-20/21/22-35-50	
607-094-00-8	Flam. Liq. 3, Org. Perox. D, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H242 H302 H312 H332 H314 H335 H400 H410	
01-2119531330-56		

R, H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārējie norādījumi**

Noģērbt netīro vai notraipīto apģērbu un pirms lietošanas izmazgāt. Konsultēties ar ārstu.

Ja ieelpots

Ja notiek negadījums un tiek ieelpoti tvaiki vai sadalīšanās produkti, cietušo nogādāt svaigā gaisā. Elpas trūkuma gadījumā pielietot skābekļa terapiju. Konsultēties ar ārstu. Neelpošanas gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu. Nekavējoties griezties pie ārsta.

Ja nokļūst uz ādas

Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm lielā ūdens daudzumā. Konsultēties ar ārstu.

Ja nokļūst acīs

Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes, arī zem plakstiņiem. Ārstēties pie acu ārsta.

Ja norīts

Neizraisīt vemšanu. Izskalot muti un papildus uzdzert lielu ūdens daudzumu. Nekad nevarīgai vai noģībušai personai neko neliet mutē. Nekavējoties izsaukt ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Produkta sadalīšanās brīva vidē var būt bīstama veselībai. Var izraisīt respiratorās sistēmas darbības traucējumus.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemērotie ugunsdzēsības līdzekļi**

Putas, oglekļa dioksīds (CO₂), sausais ugunsdzēsības līdzeklis, ūdens strūkļa.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nepārtraukta ūdens strūkļa.

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

CircoFlush PE15 N

11194-0004

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var atbrīvot: skābeklis

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Izmantot no gaisa recirkulācijas neatkarīgu respiratoru un aizsargapģērbu ķīmikālijām.

Papildus norādījumi

Apdraudētās tvertnes dzesēt ar ūdens strūklu. Sakarsējot pieaug spiediens. – Plaisāšanas/sprēgāšanas briesmas.

Ugunsgrēka paliekas/atkritumus un piesārņoto ugunsdzēšanas ūdeni novākt atbilstoši vietējās likumdošanas priekšrakstiem.

Kontaminēto dzēšanas ūdeni savākt, lai tas nenokļūtu kanalizācijā.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Gāzes/tvaikus/miglu nospiest ar ūdens strūklu. Lietot individuālo aizsargapģērbu.

Uzmanīties, lai nenonāktu saskarē ar ādu, acīm un apģērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepiesārņot kanalizāciju/virszemes ūdeņus/gruntsūdeni.

Uzmanīties, lai nenokļūtu nesošā grunts slānī/augsnē.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar šķidrumu sasaistošu materiālu (piem., diatomītu). Nesavākt ar zāģu skaidām vai citām degošām vielām. Sabērt kaudzē un nodot utilizācijai piemērotās tvertnēs. Neizmanto metāla tvertnes. Produktu paliekas nekad nemest uzkrāšanas traukā, sadalīšanās bīstamība.

6.4. Atsauce uz citām iedalām

ievērojot aizsardzības priekšrakstus (skatīt 7. un 8. nodaļu).

Informāciju par novākšanu, skat. 13. sadaļā.

7. IEDALA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Norādījumi drošai lietošanai

Neieelpot tvaiku un miglu, kas rodas izsmidzinot šķidrumus. Uzglabāt stingri noslēgtās tvertnēs. Sekot, lai darba vietā būtu laba ventilācija un atgāzu nosūce. Uzmanīties, lai nenonāktu saskarē ar ādu, acīm un apģērbu. Produktu paliekas nekad nemest uzkrāšanas traukā, sadalīšanās bīstamība.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

Neturēt uzliesmošanas avotu tuvumā. - Nesmēķēt! Sargāt no karstuma un tiešas saules staru iedarbības.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Tvertnes uzglabāt blīvi noslēgtas sausā un labi vēdinātā vietā. Neizmantojot metāla tvertnes. Sargāt no sala. Sargāt no karstuma un tiešas saules staru iedarbības.

Norādījumi kopējai uzglabāšanai

Kīmiski nesaderīgs ar: Piesārņojumi/aptraipījumi, sadalīšanās katalizatori, sārmī, reducētāji un uzliesmojošas vielas

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Neturēt pārtikas produktu, dzērienu un lopbarības tuvumā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Dezinfekcijas līdzekļi

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

CAS Nr.	Nosaukums	ml/m ³	mg/m ³	šķ./cm ³	Maksimumaierob ežošana	piez.
64-19-7	Etiķskābe, etānskābe	10 -	25 -		AER (8 h) Islaicīgi (15 min)	

CircoFlush PE15 N

11194-0004

8.2. Iedarbības pārvaldība



Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, it īpaši, noslēgtās telpās.

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Neieelpot tvaikus. Pirms darba pārtraukumiem un tūlīt pēc produkta lietošanas nomazgāt rokas. Strādājot ar produktu, aizliegts ēst, dzert un smēķēt. Uzmanīties, lai nenonāktu saskarē ar ādu, acīm un apģērbu. Noģērbt netīro vai notraipīto apģērbu un pirms lietošanas izmazgāt. Profilaktiski ādas aizsardzībai lietot atbilstošu ziedi.

Acu/sejas aizsardzība

Blīvi pieguļošas aizsargbrilles (EN 166).

Acu skalošanas pudele ar tīru ūdeni (EN 15154).

Roku aizsardzība

Dabīgā kaučuka cimdi aizsardzībai pret ķīmiskām vielām, minimālais slāņa biezums 0,6 mm, caurplīšanas/caursišanas laiks (nēsāšanas ilgums) apt. 480 minūtes, piem., firmas www.kcl.de aizsargcimdiem <Lapren 706>.

Šis ieteikums balstās vienīgi uz ķīmisko saderību un laboratorijas apstākļos veikto testu saskaņā ar EN 374.

Prasības var mainīties atkarībā no lietošanas mērķa, tādēļ papildus ievērot aizsargcimdus ražotāja ieteikumus.

Ādas aizsardzība

Pret skābi izturīgs aizsargapģērbs (EN 368/9)

Elpošanas orgānu aizsardzība

Ja nav iespējams panākt pietiekamu vēdināšanu, lietot respiratoru. (Kombinētais vairāku kameru filtrs ABEK/P3)

9. IEDALA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Agregātstāvoklis:	Šķidr	
Krāsa:	bezkrāsains, dzidrs	
Smarža:	kodīgs/dzelošs	
pH (pie 20 °C):	apm. - 0,6	
Kušanas temperatūra:	apm. - 50 °C	
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	> 60 °C	sadalīšanās/noārdīšana
Uzliesmošanas temperatūra:	79 °C	
Apakšējā sprādziena robeža:	nav paredzēts	
Augšējā sprādziena robeža:		
Tvaika spiediens: (pie 20 °C)	apm. 25 hPa	
Blīvums (pie 20 °C):	apm. 1,15 g/cm ³	
Šķīdība ūdenī: (pie 20 °C)	pilnīgi jaukams	
Aizdeģšanās punkts:	260 °C	
Kinemātiska viskozitāte: (pie 20 °C)	apm. 1,19 mm ² /s	
Oksidējošās īpašības:	Spēcīgs oksidētājs	

9.2. Cita informācija

Dati nav pieejami.

10. IEDALA. Stabilitāte un reaģētspēja

CircoFlush PE15 N

10.1. Reaģētspēja

Sadalīšanās nenotiek, ja tiek uzglabāts un lietots atbilstoši prasībām.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils pie parastiem apstākļiem.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Reakcijas ar sārmiem.

Reakcijas ar reducētājiem.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Lai nerastos termiskā sadalīšanās, nepārkarsēt.

Reaģē ar organiskām vielām. sprādzienbīstamība!

10.5. Nesaderīgi materiāli

Piesārņojumi/aptraipījumi, sadalīšanās katalizatori, sārmī, reducētāji un uzliesmojošas vielas

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds.

skābeklis

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Toksikokinētika, vielmaiņa un sadalīšanās

Toksikoloģisko datu nav.

Akūts toksiskums

Kaitīgs, ja norij.

Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

Kaitīgs ieelpojot.

ETAmél aprēķināts

ATE (orāls) 1118,4 mg/kg; ATE (ieelpojams aerosols) 3,750 mg/l

Kairināmība un kodīgums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. (peroksietilskābe)

Ledarbe pēc atkārtotas vai ilgas darbības

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Vēzi izraisīšana, iedzimtību mainošā, kā arī vairošanas apdraudoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Citi dati pārbaudei

Klasifikācija tika veikta atbilstoši regulas (EK) Nr. 1272/2008 aprēķināšanas metodei.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Ekotoksikoloģiski dati nav pieejami.

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts ir bioloģiski noārdāms.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Dati nav pieejami.

12.4. Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami.

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

11194-0004

CircoFlush PE15 N

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Dati nav pieejami.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur organiski saistīto halogēnu, no kurām var rasties AOD vielas.

Papildus norādījumi

Nepiesārņot virszemes ūdeņus un kanalizāciju.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrrreizējai pārstrādei)

Novākšanu veikt saskaņā ar iestāžu priekšrakstiem.

Šim produktam atbilstoši Eiropas Savienības Atkritumu sarakstam (AVV) nav iespējams noteikt atkritumu kodu, jo to klasificēt var tikai pēc lietotāja izmantošanas nolūka. Atkritumu kods ir nosakāms, saskaņojot ar novācēju / ražotāju / iestādi.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs:

UN 3109

14.2. ANO sūtišanas nosaukums:

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (satur: Peroxyacetic, Type, stabilized)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

5.2

14.4. Iepakojuma grupa:

-

Bīstamības marķējums:

5.2+8



Klasifikācijas kods:

P1

Īpašie nosacījumi:

122 274

Ierobežots daudzums (LQ):

125 mL

Transporta kategorija:

2

Bīstamības numurs:

539

Tuneļa ierobežojuma kods:

D

Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

14.1. ANO numurs:

UN 3109

14.2. ANO sūtišanas nosaukums:

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (satur: Peroxyacetic, Type, stabilized)

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

5.2

14.4. Iepakojuma grupa:

-

Bīstamības marķējums:

5.2+8



Klasifikācijas kods:

P1

Īpašie nosacījumi:

122 274

Ierobežots daudzums (LQ):

125 mL

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

CircoFlush PE15 N

11194-0004

14.1. ANO numurs:	UN 3109
14.2. ANO sūtišanas nosaukums:	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (contains: Peroxyacetic, Type F, stabilized)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):	5.2
14.4. Iepakojuma grupa:	-
Bīstamības marķējums:	5.2+8



Īpašie nosacījumi:	122, 274
Ierobežots daudzums (LQ):	125 mL
EmS:	F-J, S-R

Gaisa transports (ICAO)

14.1. ANO numurs:	UN 3109
14.2. ANO sūtišanas nosaukums:	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID (contains: Peroxyacetic, Type F, stabilized)
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):	5.2
14.4. Iepakojuma grupa:	-
Bīstamības marķējums:	5.2+8



Īpašie nosacījumi:	A20 A150 A802
Ierobežots daudzums (LQ) pasažierim:	Forbidden
IATA-iesaiņošanas instrukcija pasažierim:	570
IATA-maksimālais daudzums pasažierim:	10 L
IATA-iesaiņošanas instrukcija kravai:	570
IATA-maksimālais daudzums kravai:	25 L

14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI: jā

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Darbā ar ķīmikālijām jāievēro pieņemtos drošības tehnikas noteikumus.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam

Notiek transportēšana tikai apstiprinātās un pienācīgu iesaiņojumu.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****ES reglamentējoša informācija**

1999/13/EK (VOC): < 20 %

Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba pienākumu ierobežošana: Pievērst uzmanību jauniešu darba aizsardzības direktīvai 94/33/EK.
Pievērst uzmanību grūtnieču darba drošības un veselības direktīvai 92/85/EEK.

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

CircoFlush PE15 N

11194-0004

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Par šo vielu nav pieejams ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA. Cita informācija**Saīsinājumi un akronīmi**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

R frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

- | | |
|----------|---|
| 05 | Karsēšana var izraisīt eksploziju. |
| 07 | Var izraisīt ugunsgrēku. |
| 08 | Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku. |
| 10 | Uzliesmojošs. |
| 20/21/22 | Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. |
| 20/22 | Kaitīgs ieelpojot un norijot. |
| 35 | Rada smagus apdegumus. |
| 50 | Ļoti toksisks ūdens organismiem. |

H- un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

- | | |
|--------|---|
| H226 | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. |
| H242 | Sakaršana var izraisīt degšanu. |
| H271 | Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs. |
| H290 | Var kodīgi iedarboties uz metāliem. |
| H302 | Kaitīgs, ja norij. |
| H312 | Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| H332 | Kaitīgs ieelpojot. |
| H335 | Var izraisīt elpceļu kairinājumu. |
| H400 | Ļoti toksisks ūdens organismiem. |
| H410 | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| H412 | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| EUH071 | Kodīgs elpceļiem. |

Papildinformāciju

Drošības datu lapas dati attiecas uz koncentrātu, bet nevis uz pielietoto šķīdumu.

Pkt. 4 - 8 un 10 - 12 dotā informācija daļēji neattiecas uz produkta lietošanu un nolūkam atbilstošu pielietojumu (skatīt lietošanas/produkta informāciju), bet gan uz negadījumiem un traucējumiem lielāku daudzumu izplūšanas gadījumos.

Informācija apraksta tikai produkta/produktu drošības tehnikas prasības un balstās uz patreizējo zināšanu stāvokli.

Likumisko garantijas priekšrakstu nozīmē nenodrošina aprakstītā produkta/produktu īpašības.

ES drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Pārskatīšanas datums: 09.06.2015

Revīzijas numurs: 2,3

11194-0004

CircoFlush PE15 N

(n.a. – nav lietojams, n.b. – nav paredzēts)

(Bīstamo sastāvdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)